

## PREISLISTE STAPELBLÖCKE

<b>240 cm x 60 cm x 60 cm* (2,10 t)</b>	<b>141,- €/Stk.</b>
Variante in Farb- oder Strukturbeton	196,- €/Stk.
Variante in Farb- <u>und</u> Strukturbeton	251,- €/Stk.
<b>180 cm x 60 cm x 60 cm* (1,60 t)</b>	<b>111,- €/Stk.</b>
Variante in Farb- oder Strukturbeton	150,- €/Stk.
Variante in Farb- <u>und</u> Strukturbeton	189,- €/Stk.
<b>120 cm x 60 cm x 60 cm* (1,10 t)</b>	<b>90,- €/Stk.</b>
Variante in Farb- oder Strukturbeton	116,- €/Stk.
Variante in Farb- <u>und</u> Strukturbeton	142,- €/Stk.
<b>60 cm x 60 cm x 60 cm* (0,50 t)</b>	<b>69,- €/Stk.</b>
Variante in Farb- oder Strukturbeton	82,- €/Stk.
Variante in Farb- <u>und</u> Strukturbeton	95,- €/Stk.

### Bitte beachten Sie:

Aufgrund der aktuellen Marktsituation sind wir leider gezwungen, einen **Energie- & Rohmaterialkostenzuschlag** auf die von uns angebotenen Lieferungen und Leistungen zu erheben.

Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns auf Ihre Anfrage.



inkl. Abhebeanker RD 16 Rundgewinde

(bei Abschlussplatten nur stirnseitig, Versetzen mit Zange, nach BGR 106 nicht zur dauerhaften Verwendung zugelassen)

## SONSTIGES

Mehrpreis für **ZBLOCKS** mit Edelstahlgewindeanker, nach BGR 106 zur dauerhaften Verwendung zugelassen.

Preis je Hülse: 7,50 € / Abhebeschlaufen RD 16: 9,90 €/Stk.

Alle oben genannten Preise verstehen sich ab Werk Crailsheim netto, zzgl. gesetzl. MwSt.

Ausführungen in Farbbeton sind in den Einfärbungen rot, schwarz oder weiß erhältlich und können ab einer Mindestmenge von 20 Stapelblöcken je Farbe bestellt werden. Alle Steine sind auch in glatter Ausführung als Abschlussstein mit einer Höhe von 55,5 cm mit einem Zuschlag von 7,50 €/Stk. lieferbar.

Bei Montage durch Zuber ist darauf zu achten, dass ein ebenes und stabiles Planum bauseits zur Verfügung gestellt werden muss.

Bei Anlieferung durch Zuber ist darauf zu achten, dass die Baustelle mit 40 t Sattelfahrzeugen befahrbar sein muss.

Die Betongüte der **ZBLOCKS** liegt mindestens bei C25/30. Um Mauer Scheiben mit entsprechendem Verbund herzustellen, ist bei der Montage auf einen entsprechenden Mauerverbund zu achten.

\* Bei Verwendung von Strukturmatrizen oder **ZBLOCKS** mit Oberflächenbearbeitung kann die Dicke der **ZBLOCKS** um bis zu vier Zentimeter variieren.